

# 특장차 [Bongo III LPG Turbo]

## 냉동탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차종					판매가격	주요 기본 품목	특장제원	
							탑재높이(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
로우	킹캡	초장축	L 라이트	듀얼컴프	2,834만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 샌드탑[AL+단열재(60mm)+칼라강판], SUS304 스테인리스 요철바닥, 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 스테인리스 사이드도어 프레임, 복합구조 사이드/리어도어 패널, 냉동기, 콘덴서, 센터콘솔 내장형 온도조절장치, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 탑 리어범퍼, 황동재질 드레인 밸브, LED 실내등(24구 2개), 사이드 슬라이딩도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등	2,740 × 1,610 × 1,070	1,000
						<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 로우 냉동탑차 L라이트 특장 사양 외 샌드탑[AL+단열재(70mm)+칼라강판], 사이드 스윙도어, 와이드 리어스텝	2,740 × 1,590 × 1,450	
						<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 스탠다드 냉동탑차 L라이트 특장 사양 외 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], 에어스포일러, 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등	3,020 × 1,590 × 1,450	
스탠다드	표준캡	초장축	L	듀얼컴프	2,971만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 스탠다드 냉동탑차 L라이트 특장 사양 외 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], 에어스포일러, 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등	2,740 × 1,590 × 1,450	1,000
						<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨	2,740 × 1,590 × 1,450	
하이	킹캡	초장축	L 라이트	듀얼컴프	2,929만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 로우 냉동탑차 L라이트 특장 사양 외 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], 리어 보냉커튼, 에어스포일러, 사이드 스윙도어, 와이드 리어스텝	2,740 × 1,590 × 1,590	1,000
						<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 하이 냉동탑차 L라이트 특장 사양과 동일	2,740 × 1,590 × 1,590	
						<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨  <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 하이 냉동탑차 L 특장 사양 외 온도기록계	2,740 × 1,590 × 1,590	

선택품목	냉동탑차							
	로우	스탠다드				하이		
	L라이트	L라이트	L(표준캡)	L(킹캡)	GL	L라이트	L	GL
5단 자동변속기	113만	113만	113만	113만	기본	113만	113만	기본
10.25인치 내비게이션	-	-	-	140만	기본	-	140만	기본
온도기록계	-	-	-	35만	기본	-	35만	기본
사이드 슬라이딩도어	기본	-	18만	18만	18만	-	18만	18만
<b>패키지 옵션</b>	<b>세 부 사 양</b>							
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨							

- ※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음
- ※ 5단 자동변속기 선택 시 10.25인치 내비게이션 선택 가능
- ※ 5단 자동변속기, 10.25인치 내비게이션 동시 선택 시 온도기록계 선택 가능
- ※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)을 대체함
- ※ 사이드 슬라이딩도어 적용 시 사이드 스윙도어 제외

## 냉장탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주요 기본 품 목	특장제원	
							탑차치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
스탠다드	킹캡	초장축	L	듀얼컴프	3,049만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 <b>5단 자동변속기</b> , 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 샌드탑[AL+단열재(40mm)+AL], 냉장기(냉장탑차용 증발기), 콘덴서, 에어스포일러, 센터콘솔 내장형 온도조절장치, <b>LED 실내등(24구 2개)</b> , SUS304 스테인리스 요철바닥, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 황동재질 드레인밸브, 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 탑 리어범퍼, 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 사이드/리어도어 판넬	2,770 x 1,650 x 1,500	1,000
						<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 스탠다드 냉장탑차 L 특장 사양과 동일	2,770 x 1,650 x 1,750	

선택품목	냉장탑차	
	스탠다드	하이
5단 자동변속기	기본	113만
사이드 슬라이딩도어	18만	18만

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음  
 ※ 사이드 슬라이딩도어 적용 시 사이드 스윙도어 제외

## 냉장탑 파워게이트(1톤 베이스) **NEW**

(단위 : 원)

차 종					판매가격	주요 기본 품 목	특장제원	
							탑차치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
스탠다드	킹캡	초장축	L	듀얼컴프	3,469만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 <b>5단 자동변속기</b> , 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템  <b>▶ 특장 사양</b> 샌드탑[AL+단열재(40mm)+AL], 냉장기(냉장탑차용 증발기), 콘덴서, 에어스포일러, 센터콘솔 내장형 온도조절장치, <b>LED 실내등(24구 2개)</b> , SUS304 스테인리스 요철바닥, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 황동재질 드레인밸브, 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 사이드/리어도어 판넬, <b>턴인형 전동유압식 리프트 시스템, 유선리모컨, 알루미늄 파워게이트,</b> <b>파워게이트 완충 범퍼, 화물 밀림방지장치, 게이트 브리지(건널목/SUS304),</b> <b>게이트 프레임(받침대/SUS304), 파워게이트 안전고리</b>	2,830 x 1,650 x 1,580	1,000

선택품목	냉장탑 파워게이트	
	스탠다드	
사이드 슬라이딩도어	18만	

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음  
 ※ 사이드 슬라이딩도어 적용 시 사이드 스윙도어 제외

# 내장탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주요 기본 품목	특장제원	
						탑내저수(mm) 장×폭×고	최대전량 (kg)
로우	킹캡	초장축	L라이트	2,389만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 <b>▶ 특장 사양</b> 샌드탑[칼라강판+단열재(30mm)+칼라강판], 스테인리스 T바 고리&브라켓, 복합구조 사이드/리어도어 판넬, 고압축목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 탑 리어범퍼, LED 실내등(24구 2개), 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등	2,830 × 1,670 × 1,160	1,000
			L라이트	2,394만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 로우 내장탑차 L라이트 특장 사양 외 와이드 리어스텝 • 미적용 품목 : 광각 후방카메라(특장)	2,830 × 1,670 × 1,580	1,000
			L	2,571만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 스탠다드 내장탑차 L라이트 특장 사양 외 에어스포일러, 광각 후방카메라(특장)	2,830 × 1,670 × 1,580	
GL	2,906만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨 <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 스탠다드 내장탑차 L 특장 사양과 동일	2,830 × 1,670 × 1,580				
하이	킹캡	초장축	L라이트	2,449만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 로우 내장탑차 L라이트 특장 사양 외 에어스포일러, 와이드 리어스텝 • 미적용 품목 : 광각 후방카메라(특장)	2,830 × 1,670 × 1,810	1,000
			L	2,605만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 하이 내장탑차 L라이트 특장 사양 외 광각 후방카메라(특장)	3,120 × 1,670 × 1,810	
	L	2,620만		2,830 × 1,670 × 1,810			
	GL	2,950만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨 <b>▶ 특장 사양</b> 1톤 베이스 하이 내장탑차 L 특장 사양과 동일	2,830 × 1,670 × 1,810			
표준캡	초장축	L	2,605만		3,120 × 1,670 × 1,810		
킹캡	초장축	L	2,620만		2,830 × 1,670 × 1,810		
킹캡	초장축	GL	2,950만		2,830 × 1,670 × 1,810		

선택품목	내장탑차							
	로우	스탠다드			하이			
	L라이트	L라이트	L	GL	L라이트	L(표준캡)	L(킹캡)	GL
5단 자동변속기	113만	113만	113만	기본	113만	113만	113만	기본
10.25인치 내비게이션	-	-	140만	기본	-	-	140만	기본
광각 후방카메라(특장)	기본	22만	기본	-	22만	기본	기본	-
사이드 슬라이딩도어	14만	-	14만	14만	-	14만	14만	14만
패키지 옵션	세 부 사 양							
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨							

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음  
 ※ 5단 자동변속기 선택 시 10.25인치 내비게이션 선택 가능  
 ※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)를 대체함  
 ※ 사이드 슬라이딩도어 적용 시 사이드 스윙도어 제외

## 양문형 미닫이탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑차주(㎜) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
로우	킹캡	초장축	L	2,767만	<p>▶ 기본차 사양</p> <p>1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템</p> <p>▶ 특장 사양</p> <p>샌드탑[칼라강판+단열재(30mm)+칼라강판], 스테인리스 T바&amp;브라켓, 고압축목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 사이드 미닫이도어(좌, 우), 윈터치 사이드도어 핸들, 스테인리스 와이드 사이드스텝(좌, 우), 탑 리어범퍼, LED 실내등(24구 2개), 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 리어도어 패널, 리어도어 오픈 고정 힌지(90°, 180°, 270°에서 고정)</p>	2,830 × 1,570 × 1,220	1,000
하이	킹캡	초장축	L	2,838만	<p>▶ 기본차 사양</p> <p>1톤 2WD L 로우 양문형 미닫이탑차와 동일</p> <p>▶ 특장 사양</p> <p>1톤 2WD L 로우 양문형 미닫이탑차 특장사양 외 에어스포일러</p>	2,830 × 1,570 × 1,810	1,000

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

## 택배전용탑차(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑차주(㎜) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
하이	킹캡	초장축	L	2,834만	<p>▶ 기본차 사양</p> <p>1톤 2WD L 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템</p> <p>▶ 특장 사양</p> <p>샌드탑[칼라강판+단열재(30mm)+칼라강판], 스테인리스 T바 고리&amp;브라켓, 고압축목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 사이드 매립형 슬라이딩도어, 윈터치 사이드도어 핸들, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 에어스포일러, 탑 리어범퍼, LED 실내등(24구 2개), 와이드 리어스텝, 탑차무선 도어잠금장치, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 리어도어 패널</p>	2,830 × 1,670 × 1,810	1,000

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

## 워크스루밴(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원		
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)	
워크 스루밴	킹 캡	초 장 축	L	3,249만	<p>▶기본차 사양</p> <p>1톤 2WD L 주요기본 품목 외 <b>5단 자동변속기</b>, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템</p> <p>▶특장 사양</p> <p>샌드탑[AL+단열재(30mm)+AL], 워크스루기능(운전석⇄적재함), 사이드 스윙도어, 스테인리스 T바 고리&amp;브라켓, 고압축목재바닥, 실내도어, 후방 주차거리 경고(특장), 윈터치 사이드/리어도어 핸들, 리어창(2개), 샤시일체형 에어스포일러, <b>LED 실내등(24구 2개)</b>, 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 후방 보조제동등, 폴딩 사이드스텝, 복합구조 사이드/리어도어 판넬</p>	 <p>※ 후면</p>	3,000 × 1,685 × 1,775	1,000

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

## 내장탑 파워게이트(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원		
						탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)	
하이	킹 캡	초 장 축	L	3,094만	<p>▶기본차 사양</p> <p>1톤 2WD L 주요기본 품목 외 <b>5단 자동변속기</b>, 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템</p> <p>▶특장 사양</p> <p>샌드탑[AL+단열재(30mm)+AL], 스테인리스 T바 고리&amp;브라켓, 고압축 목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 에어스포일러, 후방 주차거리 경고(특장), <b>LED 실내등(24구 2개)</b>, 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 광각 후방카메라(특장), 유선리모컨, 턴인형 전동유압식 리프트 시스템, 알루미늄 파워게이트, 파워게이트 완충 범퍼, 화물 밀림방지장치, 게이트 브리지(건널목/SUS304), 게이트 프레임(받침대/SUS304), 파워게이트 안전고리, 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 사이드/리어도어 판넬, 후방 주차거리 경고(특장)</p>	 <p>※ 탑내치수는 하이 내장탑차와 동일</p>	2,830 × 1,670 × 1,810	1,000

### 리어게이트 제원

- LIFT 능력 : 600kg
- 알루미늄 파워게이트 : 1,700×1,435mm

### 선택품목

### 내장탑 파워게이트

하이

사이드 슬라이딩도어

14만

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

※ 사이드 슬라이딩도어&스텝 선택 시 사이드 스윙도어 제외

# 윙바디(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차종		판매가격	주요 기본 품목	특장제원	
				탑내치수(mm) 장×폭×고	최대전장량 (kg)
수동식	L라이트	2,584만	▶ 기본차 사양 : 1톤 2WD L라이트 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 : 샌드윙[AL+단열재(30mm)+AL], 리어 트윈 스윙도어(리어도어 270도 개폐기능, 키리테이너), 알루미늄 사이드게이트, 고압축목재바닥, 화물 고정고리, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 후방 주차거리 경고(특장), 에어스포일러, 광각 후방카메라(특장), LED 실내등(24구 2개), 윈도우 열림 경고장치(도난예방기능 포함), 화물고정장치(E-TRACK), 후방 보조제동등, 복합구조 리어도어 패널	2,820 × 1,700 × 1,800	1,000
		2,769만	▶ 기본차 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 L라이트 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 L라이트 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치		
수동식	L	2,645만	▶ 기본차 사양 : 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 ▶ 특장 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 L라이트 특장 사양 외 와이드 리어스텝	2,820 × 1,700 × 1,800	1,000
		2,835만	▶ 기본차 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 L 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 L 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치		
수동식	GL	3,019만	▶ 기본차 사양 : 1톤 2WD GL 주요기본 품목 외 5단 자동변속기, 하드서스펜션, 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨 ▶ 특장 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 L 특장 사양 외 리어도어 오픈 고정 힌지(90°, 180°, 270°에서 고정)	3,100 × 1,700 × 1,800	1,000
		3,199만	▶ 기본차 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 GL 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 GL 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치		
NEW 확장형		3,373만	▶ 기본차 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 GL 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 : 1톤 베이스 수동식 윙바디 GL 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치, 대용량 사이드 적재함(전동식 대비 전장 +280mm), 무선리모콘, 사이드게이트 개폐 보조 장치(슈퍼 링크), 윈터치 슬라이딩 리어스텝	3,100 × 1,700 × 1,800	1,000

선택품목	윙바디						
	수동식	전동식	수동식	전동식	수동식	전동식	확장형
	L라이트	L라이트	L	L	GL	GL	GL
5단 자동변속기	113만	113만	113만	113만	기본	기본	기본
10.25인치 내비게이션	-	-	140만	140만	기본	기본	기본
리프트업 리어도어 (선택 시 리어 트윈 스윙도어 및 리어스텝 제외)	-	-	추가 비용 없음	추가 비용 없음	-	-	-

패키지 옵션	세 부 사 양
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음  
 ※ 5단 자동변속기 선택 시 10.25인치 내비게이션 선택 가능  
 ※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)를 대체함  
 ※ 윙바디의 탑내치수는 최대치수를 기준으로 표기하였으며 차량의 구조적 특성에 따라 실제 적재 가능한 치수와 상이할 수 있음

## 봉고III 1톤 베이스 윙바디



**전동식**  
전동모터에서 생성된 동력으로 사이드윙을 열고 닫습니다.




**수동식**  
스프링 일체형 댐퍼를 적용한 수동 개폐 방식으로 신속하고 편리한 작업성을 제공합니다.

**작업 편의성과  
경제적인 가격을  
동시에 !!!**






**리프트업 리어도어**  
리프트업 방식으로 다양한 활용이 가능합니다.(1톤 베이스 차종 중 선택)  
※ 미 선택 시 리어 트윈 스윙도어 기본적용(우측사진)



**알루미늄 윙**  
알루미늄과 단열재로 제작된 윙은 화물을 안전하게 보호합니다.



**윙도어 열림 경고장치**  
윙도어 열림상태에서 주행시 경고음이 발생하여 안전사고를 미연에 예방합니다.



**화물 고정장치(E-TRACK)**  
적재물이 탑 내부에서 흔들림없이 고정 가능합니다.

# 덤프(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주요 기본 품 목	특장제원		
						탑재차 수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)	
일반형	4 W D	킹 캡	장 축	GL 라이트	2,805만	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL라이트 주요기본 품목 외 덤프전용 프레임, 덤프전용 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템</li> <li>• 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고, 재떨이 조명, 적재함 발청 방지 실러</li> <li>▶ 특장 사양 엔진 동력 인출방식 덤핑 시스템, 3방 개폐식 적재함, 루프 프로텍터, 삽 거치대, 리어힌지, 과적방지용 안전벨브, 센터페시아 내장 덤핑스위치, 전착도장 적재함 게이트, 언더런 프로텍터</li> </ul>	2,400 × 1,600 × 200	1,000
				GL	2,845만	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL 주요기본 품목 외 덤프전용 프레임, 덤프전용 하드서스펜션</li> <li>• 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고, 재떨이 조명, 적재함 발청 방지 실러</li> <li>▶ 특장 사양 4WD 일반덤프 GL라이트 특장사양과 동일</li> </ul>		
				전동 유압식	2,865만	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL 주요기본 품목 외 PTO(폴리타입), 덤프전용 프레임, 덤프전용 하드서스펜션</li> <li>• 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고, 재떨이 조명, 적재함 발청 방지 실러</li> <li>▶ 특장 사양 4WD 일반덤프 GL 사양 외 전동유압식(배터리) 덤핑 시스템, 전동유압식 POWER UNIT</li> <li>• 미적용 품목 : 엔진 동력 인출방식 덤핑 시스템</li> </ul>		
3WAY형				GL	2,980만	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기본차 사양 1톤 4WD GL 주요기본 품목 외 덤프전용 프레임, 덤프전용 하드서스펜션</li> <li>• 미적용 품목 : 후방 주차거리 경고, 재떨이 조명, 적재함 발청 방지 실러</li> <li>▶ 특장 사양 4WD 일반덤프 특장사양 외 3방향 덤핑시스템</li> <li>• 미적용 품목 : 루프 프로텍터, 삽 거치대</li> </ul>	2,300 × 1,650 × 200	

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음

## ■ 정부 신고 에너지 소비효율

모델명	정부 신고 연비			배기량(cc)	변속방식	등급	공차중량(kg)	복합 CO <sub>2</sub> 배출량(g/km)
	복합(km/l)	도심(km/l)	고속도로(km/l)					
봉고III 1톤 일반덤프 4WD 킹캡 장축	6.1	5.9	6.2	2,469	수동6단	5등급	2,030	218
봉고III 1톤 3WAY덤프 4WD 킹캡 장축	6.1	5.9	6.2	2,469	수동6단	5등급	2,100	218

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.

※ 최대적재량 1톤을 초과하는 중형화물자동차와 특수용도형 차량은 에너지 소비효율 및 등급표시 대상차종에서 제외되어 연비 미표시

# 파워게이트(1톤 베이스)

(단위 : 원)

차 종				판매가격	주 요 기 본 품 목	특장제원	
						탑재차수(mm) 장×폭×고	최대전재량 (kg)
수직형 (2단)	킹캡	초장축	L	2,689만	<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 2WD L 주요기본 품목 외 <b>5단 자동변속기</b> , 하드서스펜션, 하이패스 자동결제 시스템 <b>• 미적용 품목</b> : 스텝겸용리어가드  <b>▶ 특장 사양</b> 2단 접이식 알루미늄 리어게이트, 전동유압식 POWER UNIT, 유선리모컨, 무선리모컨, 후방 주차거리 경고(특장), 스테인리스 게이트 부품(게이트 캐치/커버/스프링), 알루미늄 게이트 스톱퍼(상단), 알루미늄 적재함 커버, 알루미늄 리프트 지지대	2,920 × 1,630 × 355	1,000
					<b>▶ 기본차 사양</b> 1톤 베이스 수직형 파워게이트 L 기본차 사양과 동일  <b>▶ 특장 사양</b> 2단 접이식 알루미늄 리어게이트, 전동유압식 POWER UNIT, 유선리모컨, 무선리모컨, 후방 주차거리 경고(특장), 탄인형 전동유압식 리프트 시스템, 화물 밀림방지장치		

리어게이트 제원	• LIFT 능력 : 600kg			
	타입	재 질	사 양	제 원
	수직형	알루미늄	기본형	(610x1,520mm)+(530x1,420mm)
			확장형	(810x1,520mm)+(730x1,420mm)
	탄인형	알루미늄	기본형	(650x1,620mm)+(440x1,555mm)
			확장형	(855x1,620mm)+(635x1,555mm)

선택품목	파워게이트	
	수직형	탄인형
10.25인치 내비게이션	140만	140만
알루미늄 확장형 리프트 패널	20만	30만

패키지 옵션	세 부 사 양
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨

※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음  
 ※ 10.25인치 내비게이션 선택 시 알루미늄 확장형 리프트 패널 선택 가능

## 냉동탑차(1.2톤 베이스)(최대적재량 900kg)

(단위 : 원)

차종					판매가격	주요 기본 품목	특장제원	
표준캡		초장축	GL	싱글컴프			탑차수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
스탠다드	표준캡				초장축	GL	싱글컴프	▶ 기본차 사양 1.2톤 2WD GL 주요기본 품목과 동일  ▶ 특장 사양 샌드탑[AL+단열재(70mm)+AL], SUS304 스테인리스 요철바닥, 스테인리스 T바 고리&브라켓, 냉동기, 콘덴서, 센터콘솔 내장형 온도조절장치, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 사이드/리어도어하단 스테인리스 커버, 후방 주차거리 경고(특장), 황동재질 드레인밸브, 탑 리어범퍼, LED 실내등(24구 2개), 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 와이드 리어스텝, 에어스포일러, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등
	킹캡		3,476만	3,030 × 1,610 × 1,600				

선택품목	냉동탑차	
	스탠다드	
	GL (표준캡)	GL (킹캡)
5단 자동변속기	107만	107만
알루미늄 데크프레임&평바닥	63만	63만

※ 싱글컴프는 냉동기와 에어컨을 동시에 사용할 경우 냉동 성능이 저하될 수 있음  
 ※ 하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음  
 ※ 5단 자동변속기와 알루미늄 데크프레임&평바닥은 동시 선택 불가

## 내장탑차(1.2톤 베이스)(최대적재량 1,100kg)

(단위 : 원)

차종					판매가격	주요 기본 품목	특장제원	
표준캡		초장축	GL	싱글컴프			탑차수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
하이	표준캡				초장축	GL	싱글컴프	▶ 기본차 사양 1.2톤 2WD GL 주요기본 품목과 동일  ▶ 특장 사양 샌드탑[AL+단열재(30mm)+AL], 스테인리스 T바 고리&브라켓, 고압축목재바닥, 리어 트윈 스윙도어(키리테이너), 후방 주차거리 경고(특장), 에어스포일러, 탑 리어범퍼, LED 실내등(24구 2개), 사이드 스윙도어, 스테인리스 와이드 사이드스텝, 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 전착도장 도어부품, 후방 보조제동등, 복합구조 사이드/리어도어 판넬
	킹캡		3,025만	3,125 × 1,670 × 1,840				

선택품목	내장탑차	
	하이	
	GL (표준캡)	GL (킹캡)
5단 자동변속기	107만	107만
<b>NEW</b> 10.25인치 내비게이션	140만	140만

패키지 옵션	세부 사양
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨

※하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음  
 ※ 5단 자동변속기 선택 시 10.25인치 내비게이션 선택 가능  
 ※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)을 대체함

## 윙바디(1.2톤 베이스)(최대적재량 900kg)

(단위 : 원)

차종			판매가격	주요 기본 품목	특장제원	
타입	캡	차종			탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
수동식	킹캡	초	3,164만	▶ 기본차 사양 1.2톤 2WD GL 주요 기본 품목과 동일 ▶ 특장 사양 샌드윙(AL+단열재(30mm)+AL), 스테인리스 T바 고리&브라켓, 고압축 목재바닥, 후방 주차거리 경고(특장), 리어 트윈 스윙도어(리어도어 270도 개폐기능, 키리테이너), AL사이드게이트, 화물 고정고리, 에어스포일러, LED 실내등(24구 2개), 와이드 리어스텝, 광각 후방카메라(특장), 윈도우 열림 경고장치(도난예방기능 포함), 화물고정장치(E-TRACK), 후방 보조제동등, 리어도어 오픈 고정 힌지(90°, 180°, 270°에서 고정)	3,090 × 1,700 × 1,830	900
		장축				
전동식	표준캡	GL	3,334만	▶ 기본차 사양 1.2톤 베이스 수동식 윙바디 GL 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 1.2톤 베이스 수동식 윙바디 GL 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치	3,410 × 1,700 × 1,830	900
		GL	3,284만	▶ 기본차 사양 1.2톤 베이스 수동식 윙바디 GL 기본차 사양과 동일 ▶ 특장 사양 1.2톤 베이스 수동식 윙바디 GL 특장 사양 외 전동모터식 자동 윙 개폐장치		

선택품목	윙바디		
	수동식	전동식	
	GL	GL (표준캡)	GL (킹캡)
5단 자동변속기	107만	107만	107만
<b>NEW</b> 10.25인치 내비게이션	140만	140만	140만
알루미늄 데크프레임&프론트/리어 프레임	120만	120만	120만

패키지 옵션	세 부 사 양
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨

※하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음 ※ 5단 자동변속기 선택 시 10.25인치 내비게이션 선택 가능  
 ※ 10.25인치 내비게이션 적용 시 Bongo III LPG Turbo 후방카메라가 광각 후방카메라(특장)를 대체함 ※ 5단 자동변속기와 알루미늄 데크프레임&프론트/리어 프레임은 동시 선택 불가

## 파워게이트(1.2톤 베이스)(최대적재량 1,000kg)

(단위 : 원)

차종			판매가격	주요 기본 품목	특장제원	
타입	캡	차종			탑내치수(mm) 장×폭×고	최대적재량 (kg)
수직형 (2단)	킹캡	초장축	2,949만	▶ 기본차 사양 1.2톤 2WD GL 주요 기본 품목과 동일 · 미적용 품목 : 스텝검용 리어가드 ▶ 특장 사양 2단 접이식 알루미늄 리어게이트, 전동유압식 POWER UNIT, 유선리모컨, 무선리모컨, 후방 주차거리 경고(특장), 스테인리스 게이트 부품(게이트 캐치/커버/스프링), 알루미늄 게이트 스톱퍼(상단), 알루미늄 적재함 커버, 알루미늄 리프트 지지대	3,190 × 1,650 × 355	1,000

리어게이트 제원			
타입	재질	사양	제원
수직형	알루미늄	기본형	(610x1,540mm)+(530x1,440mm)
		확장형	(810x1,540mm)+(730x1,440mm)
턴인형	알루미늄	기본형	(650x1,640mm)+(440x1,575mm)
		확장형	(855x1,640mm)+(635x1,575mm)

선택품목	파워게이트	
	수직형	턴인형
5단 자동변속기	107만	107만
<b>NEW</b> 10.25인치 내비게이션	140만	140만
알루미늄 확장형 리프트 판넬	20만	30만

패키지 옵션	세 부 사 양
10.25인치 내비게이션	10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트), 후방모니터, C타입 USB 단자(충전용), 버튼시동 스마트키 시스템, 풀오토 에어컨

※하이패스 자동결제 시스템은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음  
 ※ 5단 자동변속기 선택 시 10.25인치 내비게이션 선택 가능 ※ 5단 자동변속기 선택 시 알루미늄 확장형 리프트 판넬 선택 가능

# Bongo III 내장탑차 주요 특징점


## 용도에 따른 탑차 높이의 다양화로 선택 폭 확대

※ 1톤베이스 LPG 터보 기준 차량 전고  
※ 상기 제원은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.




## 운전자 중심으로 최적화된 안전/편의 사양 적용

\*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다.  
※ 상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자)\*

선행 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험상황이 감지될 경우, 운전자에게 경고하고 필요 시 제동 제어로 운전자와 차량, 보행자 및 자전거 탑승자의 피해를 최소화합니다.



차로 이탈 경고\*

전방 카메라를 이용해 차선을 인식하고 방향지시등 조작없이 차량이 차로를 이탈할 경우, 운전자에게 위험을 경고하는 주행 안전 시스템입니다.



운전석 열선&통풍시트\*

운전석 시트에 통풍기능과 열선기능을 적용하여 쾌적하게 운전할 수 있습니다.



선글라스 케이스

오버헤드 콘솔에 선글라스 케이스가 포함되어 있어 선글라스 수납이 편리합니다.

## 다양한 사이드도어 구성으로 자유롭게 선택 가능

\*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다.  
※ 상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



스윙도어\*



슬라이딩도어\*



미달이도어\*(양문형 미달이탑차 적용)



매립형 슬라이딩도어\*(택배전용탑차 적용)

# Bongo III 특장차 주요 Q&A

Q1. 냉동기 온도조절기(컨트롤러)의 온도 설정범위는 어떻게 되나요?

A. 온도조절기에서의 온도 설정범위는 아래와 같습니다.

구 분	냉동탑	냉장탑
온도 설정 범위(°C)	-25 ~ +30°C	-5 ~ +30°C

※ 탑내 적재물 종류 및 적재량, 외부온도/습도, 햇빛량, 엔진회전수(RPM), 냉동기 가동시간 등에 따라 탑내 도달 온도는 달라질 수 있습니다.

※ 상글컴프는 냉동기와 에어컨을 동시에 사용할 경우 냉동 성능이 저하될 수 있습니다.

Q2. 일반덤프 '엔진 동력 인출방식'과 '전동유압식' 각각 어떤 고객에게 추천해야 하나요?

A. 엔진 동력 인출 방식 : 덤프용도로만 활용하고, 빠르고 안정적인 덤프를 원하는 고객  
주요처 : 덤프작업이 잦은 건설·토목업, 자재 도·소매업(골재·철물), 건설중기 대여업 등

A. 전동유압식 : 농기계, 양수기 등 별도 장치를 활용하고 싶은 고객  
주요처 : 농기계, 양수기 사용이 필요한 축산·과수농장, 조경업, 골프장, 시설관리업 등